James & Nicholson

JN136 Gilet softshell homme

Gilet softshell 3 couches avec membrane PU

Coupe-vent, respirant et imperméable (5.000 mm colonne d'eau)
Coutures non étanches
Intérieur dos en polaire, doublure filet dans la partie avant
2 poches latérales zippées
Cordon de serrage élastique avec stoppeurs en bas du corps
Ouverture jeannette zippée
JN136: 1 poche poitrine verticale zippée
JN138: Coupe ajustée

Tissu:	Tissu extérieur (330 g/m²): 95% polyester, 5% élasthanne
Pays d'origine:	Volksrepublik China

Conseils d' entretien:

Articles partenaire:

Gilet softshell femme
Art-Nr.: **JN138**

Couleurs disponibles

	S	M	L	XL	XXL	3XL
Poids en g	422 g	459 g	508 g	526 g	558 g	607 g
VPE (Pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Mesures en cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 poitrine	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
1/2 du bas largeur	49,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	65,00 cm	69,00 cm
longueur avant à partir de l'épaule	62,00 cm	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	72,00 cm	77,00 cm
longueur dos à partir de l'épaule	70,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	76,00 cm	79,00 cm	83,00 cm

Couleurs disponibles

- aqua (2925C)
- marine (296C)
- olive (5743U)
- blanc-cassé (off-white)
- marron (476C)
- rouge (187C)
- carbone (433U)
- noir (blackC)

Features

OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell
Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU intermédiaire microporeuse, c'est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.

Respirant-Perméable à la vapeur d'eau
Les textiles techniques doivent pouvoir transporter l'humidité de la peau vers l'extérieur du tissu le plus rapidement possible. La perméabilité correspond à la quantité de vapeur en grammes qui peut s'évaporer d'une surface d'un mètre carré en 24 heures. Plus ce chiffre est élevé, plus le textile est respirant.

Colonne d'eau à partir de 1.500 mm
La capacité à résister à la pression d'eau sans que l'humidité pénètre dans un matériau est représentée par la colonne d'eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.

Stand: 23.07.2024 - 16:28:22